



Gyproc GipsPlaster

Hurtig, nem og holdbar reparation af gipsplader

Gyproc GipsPlaster

Gyproc GipsPlaster er specialdesignet til at gøre reparation af skader i gipsvægge og lofter nemmere og hurtigere.

Typiske anvendelsesområder

- Dækker huller i gipsplader fra elektriker arbejde.
- Dækker skader i vægge forårsaget af dørhåndtag.
- Velegnet til hurtig reparation af vægge udsat for stød og slag, eksempelvis skoler og hospitalsgange.

Produkt egenskaber

Selvklæbende – Hæfter på gipsplader og former en robust overflade for færdigbehandling med spartling og maling.

Hurtigt og nemt – Reparationsproces er nemmere og hurtigere end traditionelle metoder.

Støvfrit – Ingen tilsavning af hullet er nødvendigt

Robust stål net – Designet til at modstå yderligere stød og slag.

Produktdetaljer

Gyproc GipsPlaster dimension (bredde x højde x tykkelse):

- 100 mm x 100 mm x 1 mm
- Antal Gyproc GipsPlaster pr. pakning: 5 stk.





1.

Hurtig og nem at montere

1. Sørg for at hullet er fri for støv eller løse dele. Placer Gyproc Gipsplaster hen over hullet. Tryk fast ind mod gipspladeoverfladen. Sørg for at hele hullet er dækket.
2. Dæk Gyproc GipsPlaster med Gyproc ProMix Finish spartelmasse. Sørg for at gipsplastret bliver fuldt dækket og at overgange til gipspladen bliver så glatte som muligt.
3. Når Gyproc ProMix Finish er tør foretages let afslibning, og om nødvendigt påføres yderligere lag Gyproc ProMix Finish med efterfølgende afslibning. Overfladen er herefter klar til malerarbejde.



2.

Den optimale løsning sammen med Gyproc ProMix Finish

Gyproc ProMix Finish er en smidig færdigblandet spartelmasse specielt udviklet til spartling af gipspladesamlinger, overflader og til reparation af huller med Gyproc GipsPlaster.

- Hurtig tørretid
- Høj fyldningsevne
- Kan påføres i lagtykkelser op til 4 mm
- Giver en glat overflade
- Findes i såvel 3, 10 og 15 liters plastspande



3.



Gyproc A/S udvikler, fremstiller og markedsfører gipsbaserede letbyggerisystemer til byggebranchen. Vores sortiment af produkter og løsninger byder på æstetiske og designmæssige variationsmuligheder, samt bidrager til, at funktionelle krav til moderne byggeri, som f.eks. lyd- og brandkrav kan opfyldes. Gyproc letbyggeriløsninger er fleksible og medvirker til, at de samlede byggeomkostninger minimeres såvel til nybyggeri, som til renoveringsopgaver.

Gyproc A/S har i mange år testet, praktisk afprøvet og indsamlet erfaringer som sikrer vores kunder optimale tekniske og praktiske løsninger. Denne viden stiller vi til byggebranchens rådighed dels gennem vort informationsmateriale Gyproc Håndbog, brochurer og tekniske anvisninger, vores web service, dels gennem vort rådgivende markedspersonale.

Gyproc gipsplader og Gyptone akustiklofter er indeklimatemærket i bedste klasse og er fremstillet af natur og genbrugs materialer. Indsamlede gipsplader og akustiklofter bliver recykleret til fremstilling af nye gipsplader og akustiklofter.

Gyproc A/S indgår i den franske koncern Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® og Glasroc® er registrerede Gyproc A/S varemærker.



Dansk Indeklima Mærkning

Gyproc® gipsplader og Gyptone® akustiklofter er afprøvet efter den nyeste produktstandard for loft- og vægssystemer. Produkterne har opnået bedste klassificering.



ISO 9001

Gyproc A/S har et kvalitetssystem, som er certificeret i henhold til kravene i ISO 9001 standarden.



Gips recycling

Gyproc A/S genanvender indsamlet gipsaffald.

Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg

Tlf. 59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com
www.gyproc.dk

Maj 2010
1,5M. maj-10. 01.
©Gyproc.