

Habito™ VS TRÆPLADER

FOR EN BEDRE VÆG

Bedre lydisolering, højere brandsikkerhed, ingen revner



Brand-sikkerhed



Bedre lydisolering



Klar til at male



Nem ophængning



Godt indeklima

PRODUKT

Habito gipspladen er klassificeret som A2-s1, d0, ubrændbart materiale.	Habito gipspladen har ekstra gode lydisolerende egenskaber.	Habito gipspladen er kartonbeklædt - optimalt forberedt til malerbehandling	Ligesom træplader har Habito pladen en skruefast overflade som hverken kræver forboring eller plugs.	Indeklimatestet i bedste klasse M1.
Træplader opnår kun en D klassificering for reaktion på brand.	Den gennemsnitlige træplade har en lavere akustisk ydeevne.	Træplader beklædes ofte med ekstra lag gipsplade for opnåelse af plan vægoverflade.		



Nem tilpasning



Nem montering



Spar penge



System dokumentation



Miljøvenlig

MONTERING

BÆREDYGTIGHED

Habito kan tilskæres med kniv.	Habito gipspladen monteres efter samme principper som standard gipsplader	Habito opfylder effektivt lyd- og brandkrav med færre pladelag, mindre mineraluld eller slankere profiler.	Habito indgår i komplette dokumenterede Gyproc systemløsninger	Habito gipsplader er 100% genanvendelig og har en tilgængelig returordning.
Træplader tilskæres med sav, hvilket ofte støver og larmer	Træplader produceres ofte i andre bredder end gipsplader, og kræver derfor tilskæring for at passe til lægteafstande.	Højere totalomkostninger ved de fleste funktionskrav.	Gyproc anbefaler ikke brug af træplader i vægge grundet tvivl om brandsikkerhed, reduceret lydisolering og risiko for revner.	