

5.3

Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslemme

5.3 Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslemme

Indhold

5.3.1 Gyproc Skruer.....	523
5.3.2 Skrueguide.....	526
5.3.3 Isoleringstilbehør.....	527
5.3.4 Inspektionslemme.....	528
5.3.5 Øvrigt tilbehør.....	529

Gyproc Skruer

Gyproc Quick® gipsskruesortiment

Til montering af gipspladebeklædning på stål- og træunderlag samt samleskruer til stålprofiler. Hvor intet andet er angivet, har skruen Philipskærv nr. 2.

Gyproc QS Quick®

Skrue til montering af 1, 2, 3 eller 4 lag GN/GNE, GFE gipsplader på stålprofiler med maks. 0,9 mm godstykkelse. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QS 25	25	3,5
QM-S 25*)	25	3,5
QS 38	38	3,5
QM-S 38*)	38	3,5
QS 41	41	3,5
QS 51	51	3,9
QS 76	76	4,2

* Bådedede skruer

Gyproc QSB Quick®

Skrue med borespids til montering af 1, 2 eller 3 lag GN, GNE gipsplader på stålprofiler med maks. 2,1 mm godstykkelse. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QSB 25	25	3,5
QM-SB 25*)	25	3,5
QSB 41	41	3,5
QM-SB 41*)	41	3,5
QSB 51	51	4,2

* Bådedede skruer

Gyproc QSTR Quick®

Skrue til montering af GRE, GRIE, GG, GKP og Gyptone på stålprofiler med maks. 0,9 mm godstykkelse samt på træunderlag. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QSTR 25	25	3,9
QM-STR 25*	25	3,9
QSTR 35	35	3,9
QM-STR 35*	35	3,9
QSTR 41	41	3,9
QM-STR 41*	41	3,9
QSTR 51	51	3,9
QM-STR 51*	51	3,9

* Bådedede skruer

Gyproc Skruer

Gyproc QSBR Quick®

Specialskrue med borespids til montering af GRE, og GRIE på GFR lægter og lignende stål med 0,9 – 2,0 mm godstykkelse. Anvendes også til montering af 2 lag gipsplader med mellemliggende stålplade. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QSBR 25	25	3,9
QSBR 38	38	3,9
QSBR 51	51	3,9

Gyproc QM-ST Quick®

Båndede combi-skruer til montering af GN/GNE/GF/GFE gipsplader på stålprofiler med maks. 0,9 mm. godstykkelse samt GN/GNE gipsplader på trælægter



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QM-ST 32	32	3,9
QM-ST 41	41	3,9

Gyproc QT Quick®

Skrue til montering af 1, 2 eller 3 lag GN/GNE gipsplader på træunderlag. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QT 29	29	3,9
QT 41	41	3,9
QT 57	57	3,9

Gyproc QU Quick®

Skrue til montering af 1 eller 2 lag GU eller GFUE gipsplade på træunderlag eller stålprofiler maks. godstykkelse 0,9 mm. Zink-jernlegering min. 8 µm. Korrosionsklasse: C3.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QU 32	32	4,2
QU 45	45	4,2

Gyproc Skruer

Gyproc QUB Quick®

Skrue med borespids til montering af 1 eller 2 lag GU eller GFUE gipsplade på stålunderlag med maks. godstykkelse 2,1 mm. Zink-jernlegering min. 8 µm. Korrosionsklasse: C3.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QUB 31	31	4,2
QUB 41	41	4,2

Gyproc QP Quick®

Skrue til samling af stålprofiler med maks. godstykkelse 2 x 0,9 mm. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QP 14	14	4,2

Gyproc QPB Quick®

Skrue med borespids til samling af stålprofiler maks. godstykkelse 2 x 1,5 mm. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QPB 13	16	4,2
QPB 25	25	4,2

Gyproc QPBT Quick®

Skrue til montering af Gyproc THERMOmic lægter på skinne eller samling af stålprofiler og plader af maks. 2 x 2,0 mm. Skruehovedets tykkelse er kun 1,0 mm. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QPBT 16	16	4,8

Gyproc QPBH Quick®

Skrue med sekskantshoved og borespids til montering af trapezplader, vinkelbeslag og AP-profiler mod C- og U-profiler, maks. godstykkelse 2 x 2,5 mm ¹⁾ eller maks. 2 x 3,0 mm ²⁾. Forzinkede.



Betegnelse	Længde mm	Ø mm
QPBH 16 ¹⁾	16	4,8
QPBH 19 ²⁾	19	5,5

SKRUEGUIDE

Gyproc Quick skruesortiment til montage af gipsplader på underlag af stål eller træ

Beklædningsstype		Underlag		
		Stålprofil		Træ
		Materialetykkelse 0,46 til 0,90 mm	Materialetykkelse 0,90 til 2,10 mm	
		Skruetype	Skruetype	Skruetype
1. pladelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 Gyproc PROTECT F GFE 15	QS 25	QSB 25	QT 29
	Gyproc ROBUST GRE 13 Gyproc Vådruksplade GRIE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 Gyproc Gulvplank GG 13 Gyptone Akustikplade	QSTR 25	QSBR 25	QSTR 35
	Gyproc Vindgips GU 9 / GUE 9 Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15	QU 32	QUB 31	QU 32 QU 45
2. pladelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13	QS 38	QSB 41	QT 41
	Gyproc PROTECT F GFE 15	QS 41	QSB 41	QT 57
	Gyproc ROBUST GRE 13 Gyproc Vådruksplade GRIE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 Gyproc Gulvplank GG 13	QSTR 41	QSBR 41	QSTR 41
	Gyproc Vindgips GU 9 / GUE 9 Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15	QU 32 QU 45	QUB 31 QUB 41	QU 45
	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13	QS 51	QSB 51	QT 57
3. pladelag	Gyproc Vådruksplade GRIE 13 Gyproc Kortplank GKP 13	QSTR 51	QSBR 51	
	Gyproc Gulvplank GG 13 ¹⁾			

¹⁾ Limmontage af 3. lag GG 13 anbefales

Gyproc Quick skruesortiment til samling af stålprofiler

Materialetykkelse på stålprofiler	Skruetype
2 x maks. 0,7 mm	QP 14
2 x maks. 1,5 mm	QPB 13
2 x maks. 2,0 mm	QPBT 16
2 x maks. 2,5 mm	QPBH 16
2 x maks. 3,0 mm	QPBH 19

Isoleringstilbehør

Gyproc IH Isoleringsholder

Til fæstning af mineraluld (30 - 70 mm) i gipspladevægge. Forsynet med dobbeltklæbende tape og hul for skruemontering. Fremstillet af galvaniseret plade.



Betegnelse	Dim. mm	Vægt kg/100 stk
IH	130 x 30	1,75

Gyproc MR 120/20

Mineraluld kantisolering til XR-lydlægter. Længde: 10 m pr rulle.



Betegnelse	Dim. mm	Vægt kg/rulle
MR 120/20	120 x 20	0,7

Gyproc GPD Polyethenstrimmel

Til lydtætning mellem skivene og underlag eller mellem "afsluttende" lægte og tilstødende bygningsdele. Materialetykkelse: 4 mm Længde: 100 m pr rulle.



Betegnelse	Dim. mm	Vægt kg/rulle
GPD 45/100	4 x 45	1,2
GPD 70/100	4 x 70	2,2
GPD 95/100	4 x 95	3,0

Inspektionslemme

Gyproc Hila Standard Inspektionslem

Hila Standard Inspektionslem er en let monterbar inspektionslem, der fastgøres med klembeslag i konstruktioner med 1 eller 2 lag 12,5 mm gipsplader.

Må ikke anvendes, hvor der stilles krav om klasse 1 beklædning.

Specialformat kan leveres på bestilling.

Udførelse:

Forzinket stålplade lakeret i farve hvid, RAL 9010.

Materialetykkelse: 0,7 mm

(lemmens tykkelse er 30 mm).



Betegnelse	Vægt kg/stk	Dimension H x B mm
GH 150/150	0,50	150 x 150
GH 200/200	0,70	200 x 200
GH 200/300	0,90	200 x 300
GH 300/300	1,20	300 x 300
GH 300/400	1,50	300 x 400
GH 400/400	1,80	400 x 400
GH 500/500	2,60	500 x 500
GH 500/600	3,00	500 x 600
GH 600/600	3,50	600 x 600

Gyproc INEO EI 30™ Inspektionslem


MK-godkendt inspektionslem til BS 30 konstruktioner. Fastgøres med klembeslag. Lågen har vridlås med lige kærø.

Udførelse: Forzinket stålplade lakeret i farve hvid, NCS-502-Y.

Materialetykkelse:

Ramme 0,9 mm, låge 0,7 mm

(lemmens tykkelse er 40 mm).



Betegnelse	Vægt kg/stk	Dimension H x B mm
GI 150/150-EI 30	1,10	150 x 150
GI 200/200-EI 30	1,65	200 x 200
GI 200/300-EI 30	2,30	200 x 300
GI 300/300-EI 30	3,20	300 x 300
GI 300/400-EI 30	3,90	300 x 400
GI 400/400-EI 30	5,15	400 x 400
GI 500/500-EI 30	7,60	500 x 500
GI 500/600-EI 30	8,95	500 x 600
GI 600/600-EI 30	10,50	600 x 600

Gyproc INEO EI 60™ Inspektionslem


MK-godkendt inspektionslem til BS 60 konstruktioner. Fastgøres med klembeslag. Lågen har vridlås med lige kærø.

Udførelse: Forzinket stålplade lakeret i farve hvid, NCS-0502-Y.

Materialetykkelse:

Ramme 0,9 mm, låge 0,7 mm

(lemmens tykkelse er 50 mm).



Betegnelse	Vægt kg/stk	Dimension H x B mm
GI 150/150 - EI 60	1,30	150 x 150
GI 200/200 - EI 60	1,90	200 x 200
GI 200/300 - EI 60	2,60	200 x 300
GI 300/300 - EI 60	3,60	300 x 300
GI 300/400 - EI 60	4,65	300 x 400
GI 400/400 - EI 60	5,60	400 x 400
GI 500/500 - EI 60	8,85	500 x 500
GI 500/600 - EI 60	10,35	500 x 600
GI 600/600 - EI 60	10,90	600 x 600

Øvrigt tilbehør

Gyproc GypFix™ Udvekslingsbeslag

Beslag til montage af udveksling mod lægter. Passer til udveksling af krydsfiner, spånplade, træ- og stållægter eller lignende. Med dobbeltklæbende tape som giver enkel montage mod stållægter. Indeholder alt-i-et: 12 stk. beslag og 60 stk. Gyproc QPBT 16 Quick skruer.



Betegnelse	Dim. mm	Vægt kg/pk
GypFix	100 x 98	0,65

