

# 5.4

## Gyproc Spartel-, Lim- og Fugeprodukter

5.4

5.4 Gyproc Spartel-, Lim- og Fugeprodukter

Indhold

5.4.1 Spartelsystemer .....	533
5.4.2 Lim og Fugemasse .....	535

Spartelsystemer

Gyproc ProMix spartelsystem er specielt udviklet til spartling af gipsplader og giver de bedste forudsætninger for et perfekt slutresultat. Gyproc ProMix sortimentet indeholder 3 forskellige spartelmasser, hver med deres unikke egenskaber.

**Gyproc ProMix® JOINT - Spartelmasse**

Færdigblandet spartelmasse specielt udviklet til spartling af gipspladesamlinger. Konsistensen på spartelmassen gør den perfekt for første gang spartling. Ekstra gode klæbende egenskaber, tilpasset til fastsætning og armering med papirstrimmel.



Betegnelse	Indhold l/spand	Vægt kg/spand
Joint 3	3,0	3,9
Joint 10	10,0	13,0
Joint 15	15,0	19,5

**Gyproc ProMix® FINISH - Spartelmasse**

En smidig spartelmasse specielt til spartling af gipspladesamlinger og overflader. Produktet kan også anvendes på tidligere malede overflader, hvor der ønskes et pænt og glat udseende. Har gode arbejdssegenskaber kombineret med en god fyldningsevne.



Betegnelse	Indhold l/spand	Vægt kg/spand
Finish 3	3,0	3,9
Finish 10	10,0	13,0
Finish 15	15,0	19,5

**Gyproc ProMix® HYDRO - Spartelmasse**

En færdigblandet spartelmasse udviklet til spartling af pladesamlinger og overflader i vådrum. Det høje bindemiddelsindhold giver produktet maksimal vedhæftning til underlaget samt en vandafvisende og hård overflade.



Betegnelse	Indhold l/spand	Vægt kg/spand
Hydro 3	3,0	3,3
Hydro 10	10,0	11,0

Spartelsystemer

**Gyproc G 93 Papirstrimmel**

Specielt fremstillet til Gyproc ProMix og Gyproc Gipsplader. Anvendes til armering af gipspladesamlinger.



Anvendes i våd spartelmasse. Gyproc anbefaler papirstrimmel til opnåelse af bedste samlingsstyrke.

Betegnelse	Bredde mm	Længde m/rulle
G 93	55	23

**Gyproc No-Coat UltraFlex - Hjørneforstærkning**

Papirstrimmel med ekstra stærk polymer-kerne til brug ved spartling af ind- og udadgående hjørner. Beskytter hjørner og afslutninger mod skader. Flexibel og passer til alle vinkler.



Betegnelse	Bredde mm	Længde m/rulle
UltraFlex	40 + 40	30

**Gyproc No-Coat UltraTrim - Kantforstærkning**


Vinkelprofil med ekstra stærk polymer-kerne til brug ved synlige pladekanter, f.eks. ved dør- og vinduesfåse.



Betegnelse	Dim. mm	Længde mm
UltraTrim	13 x 45	3050

**Gyproc GipsPlaster**

Gyproc Gipsplaster er et tyndt selvlæbende metalnet, som anvendes til reparation af mindre skader eller mindre huller efter flytning af el-dåser, spotlight i loft eller væg. Tykkelse: 1 mm.



Betegnelse	Dim. mm	Pakning stk/boks
GGP 100	100 x 100	125

Lim og Fugemasse

**Gyproc G 46 Pladelim**

Til limning af Gyproc Gulvplank.  
Forbrug ved hellimning:  
ca. 0,5 l/m<sup>2</sup>



Betegnelse	Indhold l/spand
G 46-5	5
G 46-15	15

**Gyproc G 55 Fugemasse**

Til akustisk fugning mellem gipsplader og andre bygningsdele.  
Vandbaseret acrylfugemasse.  
Forbrug: ca. 10 m fugning pr. liter fugemasse ved fugebredde 8-10 mm.



Betegnelse	Indhold l/pose
G 55 Fugemasse	0,5

**Gyproc G 66 Gipsmørtel**

Gipsmørtel med bindingsregulerende tilsætninger.  
Bindetid ca. 2-3 timer.  
Anvendelse: En "allround" gipsmørtel bl.a. til reparation, limning og tætning omkring elldåser.  
Anvendes på massive og stabile underlag (ej på træunderlag).  
Bindetid ca. 2-3 timer.  
Materialeforbrug: 2-3 kg. pr. m<sup>2</sup> ved limning af gipsplader (afhængig af underlag). Spartelpulver er ikke frostfølsomt.



Betegnelse	Vægt kg/pose
G 66	20

