

Skrueguide

Gyproc Quick™ skruesortiment til montering af gipsplader på underlag af stål eller træ	Stålprofil		Træ	
	Materialetykkelse			
	0,46 til 0,90 mm	0,90 til 2,10 mm		
	Skruetype	Skruetype	Skruetype	
1. pladelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13			
	Gyproc ErgoLite GEE 13			
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
	Gyproc Plank GP 13	QS 25	QSB 25	QT 32
	Glasroc H Ocean Vådrumsplade GHOE 13			
	Gyproc PROTECT F GFE 15			
	Gyproc ROBUST GRE 13			
	Gyproc Habito GHE 13			
	Gyproc Xroc GXS 13			
	Gyproc Vådrumsplade GRIE 13	QSTR 25	QSBR 25	QSTR 35
	Gyproc Kortplank GKP 13			
	Gyproc Gulvgipsplade GG 13			
	Gyproc Vindtætningsplade GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 32
	Glasroc H Storm GHS 9 / GHSE 9	QSTW 32	QSBW 25	QSTW 32
Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15	QU 32	QUB 41	QU 45	
Beklædningstype	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13			
	Gyproc ErgoLite GEE 13			
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13	QS 38	QSB 41	QT 41
	Gyproc Plank GP 13			
	Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13			
	Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15	QS 51	QSB 41	QT 57
	Gyproc ROBUST GRE 13			
	Gyproc Habito GHE 13			
	Gyproc Xroc GXS 13			
	Gyproc Vådrumsplade GRIE 13	QSTR 41	QSBR 38	QSTR 41
	Gyproc Kortplank GKP 13			
	Gyproc Gulvgipsplade GG 13			
	Gyproc Vindtætningsplade GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 45
	Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15	QU 45	QUB 41	
3. pladelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13			
	Gyproc ErgoLite GEE 13			
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13	QS 51	QSB 51	
	Gyproc Plank GP 13			QT 57
	Gyproc Vådrumsplade GRIE 13			
	Gyproc Xroc GXS 13	QSTR 51	QSBR 51	
	Gyproc Kortplank GKP 13			
	Gyproc Gulvgipsplade GG 13 ¹	'	'	'

¹ Limmontage af 3. lag GG 13 anbefales

Gyproc Quick skruesortiment til samling af stålprofiler		Glasroc F FireCase skruesortiment til montering af Glasroc F FireCase plader		
Materialetykkelse på stålprofiler	Skruetype	Pladetype	Plade-til-plade	Plade mod stålprofil ²
			Skruetype	Skruetype
2 x maks. 0,7 mm	QP 14	Glasroc F FireCase GFF 15 (1 lag)	GFFS 40	GFFS 40
2 x maks. 1,5 mm	QPB 13	Glasroc F FireCase GFF 20 (1 lag)	GFFS 50	GFFS 40
2 x maks. 2,0 mm	QPBT 16	Glasroc F FireCase GFF 25 (1 lag)	GFFS 58	GFFS 40
2 x maks. 2,5 mm	QPBH 16	Glasroc F FireCase GFF 30 (1 lag)	GFFS 70	GFFS 40
2 x maks. 3,0 mm	QPBH 19	Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20 (2 lag)	GFFS 40 + GFFS 50	GFFS 40 + GFFS 50

² GFFS 40 anvendes til alle 1-lags pladetykkelse mod Glasroc GFFP stålprofil i materialetykkelse 0,5 mm.