

Udstedt: 2018-11-05  
Gyldig til: 2022-01-01

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Klasse 1 beklædning.

**Betegnelse:**  
**Gyptone Lofffliser**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Gyproc A/S  
Hareskovvej 12  
4400 Kalundborg  
Telefon: 59 57 03 30  
Telefax: 59 57 03 31.

**MÆRKNING:**

Beklædningerne skal leveres i emballage, som er mærket Gyproc og med betegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2016-04-14
- udløbsdato 2019-01-01

**BESKRIVELSE:**

Gyptone Lofffliser er enten 10 eller 12,5 mm tykke perforerede Gyproc-gipskartonplader. På bagsiden af de perforerede Gyptone Lofffliser er der påklæbet et lag Gyproc Akustikfilt. Gyptone Lofffliser monteres med søm eller skruer direkte gennem elementerne.

Perforeringen er udført med indtil 6,5 mm cirkulære huller, indtil 12 mm x 12 mm kvadratiske huller eller med 6 mm x 95 mm rektangulære huller (slidser) eller med sekskantede huller med radius op til 6 mm og indbyrdes afstand 20 mm, og med en perforeringsgrad i perforerede zoner på indtil 23%.

Gyptone Lofffliser 10 mm leveres normalt i bredder fra 300 mm til 600 mm og i længder fra 600 mm til 1800 mm.

Gyptone Lofffliser 12,5 mm leveres normalt i bredder fra 300 mm til 1200 mm og i længder fra 600 mm til 3000 mm.

Den nøjagtige udformning af Gyptone Lofffliser og beskrivelse af deres opsætning fremgår af *Gyproc Håndbog nr. 9*, Oktober 2010, Gyproc Gør-det selv brochure (God akustik i hjemmet), *Gyptone lofter Inspiration og information*, Juli 2006 samt øvrige informationer på [www.gyptone.dk](http://www.gyptone.dk).

Gyptone Lofffliser opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer. Gyproc Lofffliser opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

**GODKENDELSE:**

Gyptone Lofffliser som beskrevet i godkendelsens BESKRIVELSE godkendes anvendt som indvendig loftbeklædning på steder, hvor byggelovgivningens krav til overflader kan opfyldes, hvis disse udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Hvor Gyptone lofffliser anvendes på isolerede konstruktioner mod ventilerede hulrum, skal der oven på varmeisoleringen anbringes et vindstandsende, men ikke fugtstandsende lag.
2. Beklædningerne skal i øvrigt opsættes i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Gyproc A/S.
3. Gyptone Lofffliser godkendes endvidere anvendt som en del af et nedhængt loft helt af klasse A materialer.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at beklædningernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.